



GARLOCK Oliekeerring model 26

Model 26 is een weefsel oliekeerring met een ingevulcaniseerde vinger veer van RVS302. Hij is leverbaar standaard in NBR mill-right , open of gesloten. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR).uitvoering met opsluitplaat.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: Roestvaststaal 302 [1.4310]

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
26	76.2	9.52	11059847
26	82.55	9.52	11255215
26	85.7	9.5	11052741
26	85.72	9.52	11123390
60	80	10	11241076
94.31	126.29	12.5	11462991
171.5	203.2	15.9	11800284
240	270	15	11655558
254	285.75	15.875	11388937
400	440	20	11275041
435	485	22	11260960
435	485	22	12572386
440	480	20	11275042
475	515	20	11482738
508	558.8	15.87	11061594

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.