



ERIKS Oliekeerring type G35

FKM weefsel oliekeerring type G35 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde (split) en gesloten uitvoering. Temperatuur -20 tot +160 °C. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: FKM

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: Roestvaststaal 302 [1.4310]

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Kamerhoogte mm	Artikel
65	90	12.5	10011915
105	145	16	10011916
115	160	16	10011917
135	160	15	10011918
170	200	15	10011920
190	220	16	10011921
260	290	16	10011923
290	334	20	11040826

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.