



GARLOCK Oliekeerring model 154-M

Model 154-M is een rubber oliekeerring met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer [RVS301] aangedrukt. In de omtrek is de oliekeerring verstevigd met een metaalinlage. Materiaal is NBR, temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 25m/s. Ook leverbaar in FKM.

Kenmerken

- Materiaal lip:** NBR
- Materiaal mantel:** Rubber
- Veerbelast:** Roestvaststaal 301 [1.4310]

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
50	70	10	11025089
60	80	10	11406602
65	90	12	11181024
65	90	12	11095200
70	95	12	11175898
85	110	12	11406604
85	110	12.5	11406606
90	115	15	11213138
90	120	12	11406605
100	120	13	11474004
100	130	12	11017306
105	130	12	12718823
105	130	13	11444042
110	130	13	11657921
110	140	12	11406607
120	150	13	11406608
120	160	16	11036704
135	170	15	11406611
140	170	15	12718821
140	170	15	11406610
145	170	15	12390498
145	185	16	11406613
150	180	15	11008783
160	200	16	11406614
190	220	15	12158504
200	230	15	12158507
270	300	15	11619202
280	320	20	11619204
460	500	20	12302876

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.