


Oliekeerring type RST-D

Drukbestendige oliekeerring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
6	16	11457052
10	22	10068299
12	22	12449349
15	25	11233339
16	28	11301909
17	28	12957598
17	35	11265539
17	40	12438834
17.46	28.57	11624521
18	30	11238590
20	30	12493440
20	30	12129961
20	30	11413164
20	35	12950191
22	35	11623445
22	40	12438835
22	40	11613235
25	35	12495308
25	37	11233782
25	42	12378041
25	47	12484493
25	52	12966131
25.4	41.28	12753473
27	42	11621868
28	40	12714627
28.5	42	12105514
28.57	41.27	12985105
30	40	12042437
30	45	11554219
32	45	11290842
32	47	12592213
34.92	57.15	12672274
35	47	11419124

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
35	47	11238656
35	52	11062969
35	55	11936193
35	57	11921688
40	52	11400112
40	55	12032315
40	56	11609120
40	58	11554218
40	60	11423027
40	62	11233342
40	62	12693989
45	60	11559903
45	62	11238657
45	62	10008249
45	65	11206172
45	65	11061759
45	65	12508719
45	72	12089939
50	65	12118742
50	68	12615182
50	70	13037217
50	70	11963379
50	80	12340141
52	72	12258513
55	68	11322719
55	72	11476773
55	75	11952324
55	75	12323520
58	85	12747871
60	75	12499238
60	80	11068075
62	85	11011397
65	80	11146642
65	85	11103291
68	90	12615180
70	85	12508741
70	90	11001616
70	90	10008252
70	95	13144153
70	110	12148330
75	90	12508742
80	100	11064526
85	110	12527945
90	110	11077346
95	120	11255888
100	120	11469491
100	120	11477205
105	130	10009800
120	150	12485495
120	150	12304259
130	150	12184633
130	160	11093539
130	160	11093664

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Diameter behuizing	Artikel
mm	mm	
140	160	12036598
150	180	11270518
170	190	11410438
		12508721

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.