



ERIKS Stopbuspakking Hamar type Ralon



Pakking geweven uit Ramie vezels en voorzien van een PTFE impregnering

Toepassingsgebied:

Pompen, Roerwerken en Mixers. Geschikt voor: Papier & pulp industrie, Scheepvaart, Afvalwater en waterbehandelingsindustrie

Eigenschappen:

- Universele pakking voor lage temperatuurtoepassingen
- Zeer goede prijs kwaliteit verhouding
- Pakking rot niet bij langdurige blootstelling aan water
- Uitstekend in het afdichten van vloeistoffen die vaste deeltjes bevatten
- Hardheid 45 HRC van de as is aanbevolen

De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging, Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.

Parameters:

- Pompen : 40 bar – 12.5 m/s
- Plunjers: 400 bar – 2 m/s.

Kenmerken

Impregnatiemateriaal: PTFE/Smeermiddel

Breedte mm	Hoogte mm	Artikel
22	22	10034073
25	25	10034071
6	6	10034080
8	8	10034081
10	10	10034079
12.5	12.5	10034078
14	14	10034077
15	15	10034076
16	16	10034074
19	19	10034072
20	20	10034075

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.