



ERIKS Stopbuspakking Hamar type 515



Zeer slijtvaste pakking geweven uit witte synthetische vezels op meta-aramide basis.

Toepassingsgebied:

Pompen, Roerwerken en Mixers. Geschikt voor: Voedingsindustrie, Chemie, Papier en Pulp industrie en waterbehandelings industrie.

Eigenschappen:

- Uitstekend slijtvastheid tegen abrasieve media
- Minder slijtend voor assen dan normale Aramide pakkingen
- Geen gevaar voor kleurcontaminatie
- Gemakkelijke en veilig te monteren en demonteren

De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging, Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.

Parameters:

- Pompen: 25 bar - 25 m/s
- Afsluiters: 250 bar

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.