



Slangklem FIXXED POWER 2B staal /W1

Uitvoering:

Zware dubbele industriële multipurpose klem. Robuust klemsysteem, waarbij de klemkracht de sterkte van de bout overstijgt.

De bouten zijn voorzien van een afstandsbussen om montage met dop-, ring- of steeksleutel te vergemakkelijken.

Bandbreedte, -dikte en bouten lopen op met het klembereik. Dit type klem heeft een groot klembereik.

Bandranden omgezet om insnijden in slang te voorkomen.

De klemmen zijn van 3-punts lasverbindingen voorzien, die een hoge treksterkte garanderen.

Markering:

Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik

Materiaal:

geheel staal verzinkt/ W1

Montage:

Dop-, ring- of steeksleutel

Kenmerken

Type: Slangklem met 2 bouten

Materiaal: Staal, electrolytisch verzinkt

Bandbreedte mm	Klembereik mm	Oppervlaktebescherming	Artikel
20	30 / 40.9	Cr6-vrij verzinkt	11184651
26	188 / 212.9	Cr6-vrij verzinkt	11903348
26	129 / 145.9	Cr6-vrij verzinkt	11903345
24	101 / 111.9	Cr6-vrij verzinkt	11903343
24	68 / 78.9	Cr6-vrij verzinkt	11903340
20	40 / 46.9	Cr6-vrij verzinkt	11903336
24	112 / 128.9	Cr6-vrij verzinkt	11903344
26	212 / 237.9	Cr6-vrij verzinkt	11903349
26	146 / 162.9	Cr6-vrij verzinkt	11903346
22	61 / 67.9	Cr6-vrij verzinkt	11903339
26	163 / 187.9	Cr6-vrij verzinkt	11903347
24	90 / 100.9	Cr6-vrij verzinkt	11903342
24	79 / 89.9	Cr6-vrij verzinkt	11903341
22	54 / 60.9	Cr6-vrij verzinkt	11903338
22	47 / 53.9	Cr6-vrij verzinkt	11903337
26	350 / 365		12509537

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.