



KALREZ® O-ring FFKM 70 Compound 0040

Kalrez Spectrum™ 0040 is speciaal ontworpen voor weerstand tegen chemische stoffen en lage temperaturen tot wel -42 °C. Het is een uitstekende keuze voor toepassingen in de chemische industrie in zeer koude omgevingen.

Kenmerken

Materiaal: FFKM

Kleur: Zwart

Hardheid: 70

Compound: 0040

Temperatuurgebied: -42 / 220 °C

Goedkeuring/regelgeving: REACH

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
0.74	1.02	001	12065299
1.07	1.27	002	12065300
1.24	2.62	102	12065349
1.42	1.52	003	12065301
1.78	1.78	004	12065302
2.06	2.62	103	12065350
2.57	1.78	005	12065303
2.84	2.62	104	12065351
2.9	1.78	006	12065304
3.63	2.62	105	12065352
3.68	1.78	007	12065305
4.34	3.53	201	12065426
4.42	2.62	106	12065353
4.47	1.78	008	12065306
5.23	2.62	107	12065354
5.28	1.78	009	12065307
5.94	3.53	202	12065427
6.02	2.62	108	12065355
6.07	1.78	010	12065308
7.52	3.53	203	12065428
7.59	2.62	109	12065356
7.65	1.78	011	12065309
9.12	3.53	204	12065429
9.19	2.62	110	12065357
9.25	1.78	012	12065310
10.69	3.53	205	12065430
10.77	2.62	111	12065358
10.82	1.78	013	12065311
12.29	3.53	206	12065431
12.37	2.62	112	12065359
12.42	1.78	014	12065312
13.87	3.53	207	12065432
13.94	2.62	113	12065360
14	1.78	015	12065313

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
15.47	3.53	208	12065433
15.54	2.62	114	12065361
15.6	1.78	016	12065314
17.04	3.53	209	12065434
17.12	2.62	115	12065362
17.17	1.78	017	12065315
18.64	3.53	210	12065435
18.72	2.62	116	12065363
18.77	1.78	018	12065316
20.22	3.53	211	12065436
20.29	2.62	117	12065364
20.35	1.78	019	12065317
21.82	3.53	212	12065437
21.89	2.62	118	12065365
21.95	1.78	020	12065318
23.39	3.53	213	12065438
23.47	2.62	119	12065366
23.52	1.78	021	12065319
24.99	3.53	214	12065439
25.07	2.62	120	12065367
25.12	1.78	022	12065320
26.57	3.53	215	12065440
26.64	2.62	121	12065368
26.7	1.78	023	12065321
28.17	3.53	216	12065441
28.24	2.62	122	12065369
28.3	1.78	024	12065322
29.74	3.53	217	12065442
29.82	2.62	123	12065370
29.87	1.78	025	12065323
31.34	3.53	218	12065443
31.42	2.62	124	12065371
31.47	1.78	026	12065324
32.92	3.53	219	12065444
32.99	2.62	125	12065372
33.05	1.78	027	12065325
34.52	3.53	220	12065445
34.59	2.62	126	12065373
34.65	1.78	028	12065326
36.09	3.53	221	12065446
36.17	2.62	127	12065374
37.69	3.53	222	12065447
37.77	2.62	128	12065375
37.82	1.78	029	12065327
39.34	2.62	129	12065376
40.87	3.53	223	12065448
40.94	2.62	130	12065377
41	1.78	030	12065328
42.52	2.62	131	12065378
44.04	3.53	224	12065449
44.12	2.62	132	12065379
44.17	1.78	031	12065329
45.69	2.62	133	12065380

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
47.22	3.53	225	12065450
47.29	2.62	134	12065381
47.35	1.78	032	12065330
48.9	2.62	135	12065382
50.39	3.53	226	12065451
50.47	2.62	136	12065383
50.52	1.78	033	12065331
52.07	2.62	137	12065384
53.57	3.53	227	12065452
53.64	2.62	138	12065385
53.7	1.78	034	12065332
55.25	2.62	139	12065386
56.74	3.53	228	12065453
56.82	2.62	140	12065387
56.87	1.78	035	12065333
58.42	2.62	141	12065388
59.92	3.53	229	12065454
59.99	2.62	142	12065389
60.05	1.78	036	12065334
61.6	2.62	143	12065390
63.09	3.53	230	12065455
63.17	2.62	144	12065391
63.22	1.78	037	12065335
64.77	2.62	145	12065392
66.27	3.53	231	12065456
66.34	2.62	146	12065393
66.4	1.78	038	12065336
67.95	2.62	147	12065394
69.44	3.53	232	12065457
69.52	2.62	148	12065395
69.57	1.78	039	12065337
71.12	2.62	149	12065396
72.62	3.53	233	12065458
72.69	2.62	150	12065397
72.75	1.78	040	12065338
75.79	3.53	234	12065459
75.87	2.62	151	12065398
75.92	1.78	041	12065339
78.97	3.53	235	12065460
82.14	3.53	236	12065461
82.22	2.62	152	12065399
82.27	1.78	042	12065340
85.32	3.53	237	12065462
88.49	3.53	238	12065463
88.57	2.62	153	12065400
88.62	1.78	043	12065341
91.67	3.53	239	12065464
94.84	3.53	240	12065465
94.92	2.62	154	12065401
94.97	1.78	044	12065342
98.02	3.53	241	12065466
101.19	3.53	242	12065467
101.27	2.62	155	12065402

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
101.32	1.78	045	12065343
104.37	3.53	243	12065468
107.54	3.53	244	12065469
107.62	2.62	156	12065403
107.67	1.78	046	12065344
110.72	3.53	245	12065470
113.89	3.53	246	12065471
113.97	2.62	157	12065404
114.02	1.78	047	12065345
117.07	3.53	247	12065472
120.24	3.53	248	12065473
120.32	2.62	158	12065405
120.37	1.78	048	12065346
123.42	3.53	249	12065474
126.59	3.53	250	12065475
126.67	2.62	159	12065406
126.72	1.78	049	12065347
129.77	3.53	251	12065476
132.94	3.53	252	12065477
133.02	2.62	160	12065407
133.07	1.78	050	12065348
136.12	3.53	253	12065478
139.29	3.53	254	12065479
139.37	2.62	161	12065408
142.47	3.53	255	12065480
145.64	3.53	256	12065481
145.72	2.62	162	12065409
148.82	3.53	257	12065482
151.99	3.53	258	12065483
152.07	2.62	163	12065410
158.34	3.53	259	12065484
158.42	2.62	164	12065411
164.69	3.53	260	12065485
164.77	2.62	165	12065412
171.04	3.53	261	12065486
171.12	2.62	166	12065413
177.39	3.53	262	12065487
177.47	2.62	167	12065414
183.74	3.53	263	12065488
183.82	2.62	168	12065415
190.09	3.53	264	12065489
190.17	2.62	169	12065416
196.44	3.53	265	12065490
196.52	2.62	170	12065417
202.79	3.53	266	12065491
202.87	2.62	171	12065418
209.14	3.53	267	12065492
209.22	2.62	172	12065419
215.49	3.53	268	12065493
215.57	2.62	173	12065420
221.84	3.53	269	12065494
221.92	2.62	174	12065421
228.19	3.53	270	12065495

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
228.27	2.62	175	12065422
234.54	3.53	271	12065496
234.62	2.62	176	12065423
240.89	3.53	272	12065497
240.97	2.62	177	12065424
247.32	2.62	178	12065425

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.