



ERIKS O-ring HNBR 90 Compound 886516



ERIKS compound 886516 is een hoogwaardig gehydreerd NBR materiaal dat resistent is tegen Explosieve Decompressie, getest conform NOR-SOK M710. Hierdoor is dit materiaal uitermate geschikt in hogedruktoepassingen met olie. Tevens is HNBR geschikt voor toepassingen met heet water/stoom en sommige freonsoorten.

Kenmerken

Materiaal: HNBR

Kleur: Zwart

Hardheid: 90

Compound: 886516

Temperatuurgebied: -30 / 160 °C

Goedkeuring/regelgeving: REACH

Inwendige diameter mm	Snoerdikte mm	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601		Artikel
2.57	1.78	005		12669538
4.47	1.78	008		12562587
5.28	1.78	009		12562588
6.07	1.78	010		12562589
7.65	1.78	011		12562590
12.37	2.62	112		12485360
13.94	2.62	113		12669533
18.64	3.53	210		12526934
20.29	2.62	117		12562591
23.52	1.78	021		12562592
26.64	2.62	121		12562604
28.24	2.62	122		12562605
34.52	3.53	220		12526939
34.65	1.78	028		12451974
37.47	5.33	325		12643788
37.77	2.62	128		12562606
44.04	3.53	224		12582327
53.57	3.53	227		12643789
55.25	2.62	139		12672450
56.74	3.53	228		12562607
56.82	2.62	140		12559181
59.92	3.53	229		12526935
64.77	2.62	145		12582328
66.27	3.53	231		12559182
72.62	3.53	233		12582329
94.62	5.33	343		12643790
98.02	3.53	241		12618801
101.19	3.53	242		12582330
104.37	3.53	243		12627770
107.54	3.53	244		12618802
113.67	5.33	349		12569295
116.84	5.33	350		12644139
136.12	3.53	253		12618805
139.07	5.33	357		12551900

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Snoerdikte mm	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
142.24	5.33	358	12643791
148.59	6.99	436	12588432
151.77	6.99	437	12448635
158.34	3.53	259	12619329
164.47	5.33	363	12366226
177.17	6.99	441	12588431
196.22	6.99	444	12588463
196.45	3.53		12619330
202.57	5.33	369	12618813
202.79	3.53	266	12605313
215.27	5.33	371	12643793
215.27	6.99	446	12588465
215.49	3.53	268	12619331
227.97	6.99	447	12588430
278.99	3.53	276	12448638
291.47	6.99	452	12588464
329.57	5.33	382	12677504
506.86	6.99	469	12643794
582.68	5.33	392	12618816

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.