



ERIKS O-ring HNBR 90 Compound 88629



ERIKS compound 88629 is een gehydreerd NBR materiaal dat geschikt is voor toepassing met olie, heet water/ stoom en sommige freonsoorten. Het materiaal is ontwikkeld voor algemeen industrieel gebruik en is goed verouderingsbestendig. Dit materiaal is door de hogere hardheid speciaal geschikt voor hoge druk toepassingen.

Kenmerken

Materiaal: HNBR

Kleur: Zwart

Hardheid: 90

Compound: 88629

Temperatuurgebied: -30 / 150 °C

Inwendige diameter mm	Snoerdikte mm	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
4.47	1.78	008	12357256
6.02	2.62	108	12227223
6.07	1.78	010	12315804
9.19	2.62	110	12227224
10.77	2.62	111	11613086
12.37	2.62	112	12485574
12.42	1.78	014	11124772
13.94	2.62	113	12357255
14	1.78	015	12357251
15.54	2.62	114	11613087
15.6	1.78	016	12227218
17.12	2.62	115	12357285
18.64	3.53	210	11269931
19.18	2.46	910	12451950
20.29	2.62	117	12227226
20.35	1.78	019	12227458
21.95	1.78	020	12141171
23.52	1.78	021	12479037
25.07	2.62	120	12316217
25.12	1.78	022	12141172
26.64	2.62	121	12226147
28.24	2.62	122	12141184
32.92	3.53	219	12032840
34.59	2.62	126	12318055
34.65	1.78	028	12141186
36.17	2.62	127	12357257
44.04	3.53	224	12125248
47.29	2.62	134	12618214
48.9	2.62	135	11618215
50.39	3.53	226	12325270
53.34	5.33	330	12036909
53.57	3.53	227	11330499
53.64	2.62	138	12618216
55.25	2.62	139	11366279
56.74	3.53	228	12268199

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Snoerdikte mm	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
56.82	2.62	140	11968536
59.92	3.53	229	12618218
63.09	3.53	230	12316218
64.77	2.62	145	11618216
66.04	5.33	334	12499681
66.27	3.53	231	11330500
69.22	5.33	335	12187174
69.44	3.53	232	11618233
75.79	3.53	234	11618217
78.97	3.53	235	12618219
82.14	3.53	236	12618220
88.49	3.53	238	11618213
91.44	5.33	342	11905732
91.67	3.53	239	11618220
98.02	3.53	241	12378114
101.19	3.53	242	12484153
107.54	3.53	244	12618221
110.72	3.53	245	11618234
113.67	6.99	425	11366608
113.89	3.53	246	11618235
120.24	3.53	248	11618214
132.94	3.53	252	11618218
139.07	6.99	433	11266771
139.29	3.53	254	12605447
151.77	5.33	361	11905733
171.04	3.53	261	11618219
177.17	6.99	441	11279113
189.87	6.99	443	11366609
196.22	5.33	368	12639114
202.79	3.53	266	11664618
208.92	5.33	370	12248928
266.07	5.33	378	11237455
278.77	5.33	379	12639116
291.47	5.33	380	12639115
304.17	5.33	381	11366611

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.