



Flowmeter fig. 8185 serie M23 kunststof lijmmof

Aansluitingen PVC-lijmmoffen, meetbuis Trogramid voor koud water of Polysulfon voor warm water, vlotter PVDF. Inbouwlengthe 335 mm.

Kenmerken

Serie: M23
Type: 8185
Montage: Vertikaal
Inwendige veer: Nee
Procesaansluiting: Lijmmof
Kalibratie: Water
Nauwkeurigheid: 4.0 %
Nauwkeurigheidsnorm: VDI/VDE 3513
Materiaal aansluiting: PVC
Afdichting: FPM

Kenmerken (2)

Materiaal vlottervanger: PVDF
Met naaldafsluiter: Nee
Explosie veilig: Nee
Mediumtemperatuur: 0 / 60 °C
Omgevingstemperatuur: 0 / 55 °C

Maat procesaansluiting	Meetbereik	Meeteenheid	Materiaal meetbuis	Materiaal vlotter	Max. druk bar	Artikel
32 mm	50 / 500	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059219
32 mm	50 / 500	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070885
32 mm	100 / 1000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059220
32 mm	100 / 1000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070886
50 mm	200 / 2000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059221
50 mm	200 / 2000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070887
50 mm	300 / 3000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059222
50 mm	300 / 3000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070888
50 mm	600 / 6000	l/h	Trogramid	PVDF	10	11603056
50 mm	600 / 6000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	11935813
63 mm	1500 / 15000	l/h	Trogramid	PVDF	10	11935654
63 mm	1500 / 15000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070890
75 mm	2000 / 20000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059225
75 mm	2000 / 20000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070891
75 mm	3000 / 30000	l/h	Trogramid	PVDF	10	10059226
75 mm	3000 / 30000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	10070892
75 mm	8000 / 60000	l/h	Trogramid	PVC	10	10059227
75 mm	8000 / 60000	l/h	Polysulfon	PVC	10	10070883

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.