



Oliemeter fig. 8217 messing buitendraad

Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met reedcontact pulsgever.

Kenmerken

Type: 8217

Uitvoering: Olie meter

Procesaansluiting: Buitendraad

Nauwkeurigheidsklasse: 1.0 %

Montage: Horizontaal en verticaal

Druktrap flens: PN25

Max. druk: 16 bar

Materiaal huis: Messing

Materiaal binnenwerk: Messing met geanodiseerd aluminium

Schakelvermogen: 50mA 48V AC/DC


Max. mediumtemperatuur (continu): 130 °C

Toepassing

- Meting van het totaalverbruik in systemen voor diesel, schone oliën en brandstoffen.

Technische informatie

- Positieve verplaatsing meetprincipe.
- Inbouw zowel horizontaal als verticaal.



Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Aansluitmaat koppeling	Meetbereik nominaal Qn	Startflow	Min. volumestroom	Max. volumestroom	Pulsuitgang	Contactuitvoering	Artikel
				m³/h	l/h	l/h	m³/h			
DN32	1.1/4" BSPP[G]	25 mm	1" [25]	2	30	75	3	1 liter/puls	Reedcontact	12725905
DN32	1.1/4" BSPP[G]	25 mm	1" [25]	2	30	75	3			11814854
DN25	1" BSPP[G]	20 mm	3/4" [20]	1	12	40	1.5			11814849
DN25	1" BSPP[G]	20 mm	3/4" [20]	1	12	40	1.5	1 liter/puls	Reedcontact	11814850
DN20	3/4" BSPP[G]	15 mm	1/2" [15]	0.4	4	20	0.6			11814845
DN20	3/4" BSPP[G]	15 mm	1/2" [15]	0.4	4	20	0.6	1 liter/puls	Reedcontact	11814847

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.