



PARKER Flowmeter fig. 8122 kunststof binnendraad

Toepassingsgebied

- Voor het meten van hoeveelheden water.
- Weergave van de stroming.

Bijzonderheden

- VA meetprincipe met veerbelasting.
- Kunststof constructie.
- Inbouw willekeurig.

Kenmerken

Serie: EFW

Type: 8122

Montage: Horizontaal en vertikaal

Inwendige veer: Ja

Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)

Kalibratie: Water

Nauwkeurigheid: 5.0 %

Materiaal aansluiting: Vezelversterkt nylon

Materiaal huis: Vezelversterkt nylon

Afdichting: NBR

Kenmerken [2]

Materiaal veer: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal vlottervanger: Vezelversterkt nylon

Met naaldafsluiter: Nee

Explosieveilig: Nee

Mediumtemperatuur: 5 / 60 °C

Maat procesaansluiting	Meetbereik	Meeteenheid	Materiaal meetbuis	Materiaal vlotter	Max. druk bar	Artikel
1" [25]	1 / 15	l/min	Borosilicaat	Acetaal	10	11814787
1" [25]	2 / 30	l/min	Borosilicaat	Acetaal	10	11814788
1" [25]	5 / 100	l/min	Borosilicaat	Acetaal	10	11814785
1" [25]	10 / 150	l/min	Borosilicaat	Acetaal	10	11814786

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.