



KROHNE Flowmeter Type: 8193 Serie: DK46 water

Glazen meetbuis en radiaal geplaatste messing aansluitingen van 1/4" NPT-binnendraad. Inbouwmaat 90 mm, voorzien van naaldventiel.

Kenmerken

Serie: DK46
Type: 8193
Montage: Vertikaal
Inwendige veer: Nee
Procesaansluiting: Binnendraad (NPT)
Kalibratie: Water
Nauwkeurigheid: 4.0 %
Nauwkeurigheidsnorm: VDI/VDE 3513
Materiaal aansluiting: Messing, vernikkeld
Materiaal huis: PC
Afdichting: FPM

Kenmerken (2)

Materiaal vlottervanger: Messing, vernikkeld
Met naaldafsluiter: Ja
Explosieveilig: Nee
Mediumtemperatuur: -5 / 100 °C
Omgevingstemperatuur: -20 / 100 °C

Maat procesaansluiting	Meetbereik	Meeteenheid	Materiaal meetbuis	Materiaal vlotter	Max. druk bar	Artikel
1/4" [8]	0.5 / 5	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070940
1/4" [8]	1.2 / 12	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070941
1/4" [8]	2.5 / 25	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070945
1/4" [8]	4 / 40	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070946
1/4" [8]	6 / 60	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070947
1/4" [8]	10 / 100	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070942
1/4" [8]	12 / 120	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070943
1/4" [8]	16 / 160	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070944
1/4" [8]	0.25 / 2.5	l/h	Glas	Roestvaststaal RVS 316L	10	10070939

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.