



RITAG Inklep terugslagklep Type: 68 Staal Wafer type met O-ringen PN40

Toepassingsgebied

- Algemene industriële toepassing.
- Koud- en warmwater, lucht en andere neutrale media.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.
- Laag drukverlies.
- Ook verkrijgbaar met veer.

Kenmerken

Type: 68

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: 1.0460

Oppervlaktebescherming: Gegalvaniseerd

Aansluiting: Wafer type met O-ringen

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met veer: Nee

DN	D	A	L	L1	Gewicht	Openingsdruk horizontale stroming	Openingsdruk horizontale stroming met veer	Openingsdruk vert. stijgende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming met veer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
50	26	108	20	42	1.3	~0	15	8	23
65	38	127	20	55	1.6	~0	15	8	23
80	42	142	20	60	1.9	~0	15	8	23
100	70	162	20	80	2.3	~0	15	8	23
125	92	193	21	100	3.4	~0	10	8	18
150	114	218	22	120	4.5	~0	10	8	18
200	143	274	29	155	8.5	~0	10	12	22
250	185	329	34	200	13	~0	10	12	22
300	214	378	38	232	20	~0	10	12	22

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Min. mediumtem- peratuur {continu} °C	Max. mediumtem- peratuur {continu} °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN100	PN40	PN10/40	20	Scharnierende klep	NBR	1.4301	-10	80	40	11810379
DN125	PN40	PN10/40	21	Scharnierende klep	NBR	1.4301	-10	80	40	11810381
DN150	PN40	PN10/40	22	Scharnierende klep	NBR	1.4301	-10	80	40	11810383

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
			mm				°C	°C	bar	
DN200	PN40	PN10/40	29	Scharnierende klep	NBR	1.4301	-10	80	40	11810385
DN250	PN40	PN10/40	34	Scharnierende klep	NBR	1.4301	-10	80	40	11810387
DN300	PN40	PN10/40	38	Scharnierende klep	NBR	1.4301	-10	80	40	11810389
DN50	PN40	PN10/40	20	Scharnierende klep	NBR	1.4308	-10	80	40	11810373
DN65	PN40	PN10/40	20	Scharnierende klep	NBR	1.4308	-10	80	40	11810375
DN80	PN40	PN10/40	20	Scharnierende klep	NBR	1.4308	-10	80	40	11810377

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.