



RITAG Inklep terugslagklep Type: 2666 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Toepassingsgebied

- Koud- en warmwater, olie, lucht, gasen en corrosieve media.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.

Kenmerken

Type: 2666

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)


Kwaliteitsklasse: 1.4404

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 49

Met veer: Ja

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar



DN	L	d	d1	D1	D2	Gewicht	Openingsdruk horizontale stroming	Openingsdruk vert. dalende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming zonder veer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	mbar	mbar	mbar	mbar
15	17	51	28	43	15	0.15	20	16	24	4
20	20	61	33	53	20	0.25	20	16	24	4
25	23	71	41.5	64	25	0.3	20	16	24	4
32	28	82	51.5	76	32	0.6	20	16	24	4
40	31.5	92	58.5	86	40	0.8	20	15.5	24.5	4.5
50	40	108	71.5	96	48.5	1.3	20	15	25	5
65	46	127	90	116	63	2	20	14.5	25.5	5.5
80	51	142	110	132	77	2.3	20	13.5	26.5	6.5
100	61	162	126	152	96	3.5	20	13.5	26.5	6.5
125	90		161	193	118	8	20		34	14
150	106		186	218	138	17	20		33	13
200	140		240	275	194	23	20		32	12

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN15	PN40	PN6/40	16	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813046
DN20	PN40	PN6/40	19	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813047

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN25	PN40	PN6/40	22	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813048
DN32	PN40	PN6/40	28	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813049
DN40	PN40	PN6/40	31.5	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813050
DN50	PN40	PN6/40	40	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813051
DN65	PN40	PN6/40	46	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813052
DN80	PN40	PN6/40	50	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813053
DN100	PN40	PN6/40	60	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813054

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.