

ECON® Spuiafsluiter fig. 2959 staal flens



Kenmerken

Type: 2959
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0254
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Bediening: Sok sleutel
Materiaal zitting: Gestelliteerd staal
Materiaal schuif: Aluminiumbrons


Geschikt voor continue spuien: Nee

Max. druk bij 20 °C: 40 bar

Max. druk bij 400 °C: 21 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Maritiem



DN	H	L	ø	Gewicht
mm	mm	mm	mm	[kg]
25	201	200	30	16,3
32	201	230	30	16,3
40	201	240	30	16,3
50	201	250	30	16,3

Max. werkdruk	Max. temperatuur
40 bar	120°C
28 bar	250°C
24 bar	300°C
21 bar	400°C

Nom. binnendiameter	Artikel
DN25	11813252
DN32	11813253
DN40	11813254
DN50	11813255

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.