



LINK-SEAL Linkseal Serie: C EPDM Staal, electrolytisch verzinkt

Link-seal muurdoorvoeringen - Standaard (elektrisch isolerende uitvoering). Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +80°C.

Schakel EPDM rubber, algemene toepassing in water, lucht en vochtige omgeving. Bouten en moeren elektrolytisch verzinkt DIN933/934 kwaliteit 8.8.

Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor elektrische isolatie en kathodische bescherming. Kleur rubber : zwart.

Eigenschappen :

- snel en gemakkelijk monteerbaar
- veilig en een lange levensduur
- hittebestendig, kan zelfs brandvrij worden geleverd

Voordelen :

- tijds winst bij montage
- dempt geluid en schokken
- dicht perfect af, zelfs bij excentrische muurdoorvoeringen
- gemakkelijk demonteerbaar

Toepassingsdomeinen:

- pipe-lines
- industrie
- chemie
- storage bedrijven
- ziekenhuizen
- waterbehandeling
- zwembaden

Kenmerken

Serie: C

Materiaal: EPDM

Luchtdicht: Ja

Waterdicht: Ja

Stankdicht: Ja

Geluidwerend: Ja

Materiaal bouten en moeren: Staal, electrolytisch verzinkt

Min. mediumtemperatuur (continu): -40 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Type muurdoorvoering	Muur/wand/ vloerdikte mm	Kleur	Artikel
LS 200 C	75	Zwart	10049123
LS 265-C	75	Zwart	12085742
LS 275-C	75	Zwart	10049125
LS 300-C	100	Zwart	10049127
LS 310-C	100	Zwart	12085748
LS 315-C	100	Zwart	10049129

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type muurdoorvoering	Muur/wand/ vloerdikte mm	Kleur	Artikel
LS 325-C	120	Zwart	10049131
LS 340-C	120	Zwart	11267875
LS 360 C	120	Zwart	11284931
LS 400 C	140	Zwart	10049133
LS 410 C	140	Zwart	11284932
LS 425 C	140	Zwart	10049135
LS 440-C	140	Zwart	11426170
LS 475 C	140	Zwart	10049137
LS 500 C	150	Zwart	10049122
LS 525 C	150	Zwart	10049154
LS 575 C	150	Zwart	11047825
LS 615-C	150	Zwart	11401915
LS 650-C	150	Zwart	11955823

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.