



LINK-SEAL Linkseal Serie: O NBR Staal, electrolytisch verzinkt

Link-seal muurdoorvoeringen - Standaard (elektrisch isolerende uitvoering). Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +70°C.

Schakel NBR rubber, bestand tegen oliën, vetten, aromatische koolwaterstoffen, oplosmiddelen en media op oliebasis. Bouten en moeren AISI316 kwaliteit.
Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor elektrische isolatie en kathodische bescherming. Kleur rubber : groen.

Eigenschappen :

- snel en gemakkelijk monteerbaar
- veilig en een lange levensduur
- hittebestendig, kan zelfs brandvrij worden geleverd

Voordelen :

- tijdswinst bij montage
- dempt geluid en schokken
- dicht perfect af, zelfs bij excentrische muurdoorvoeringen
- gemakkelijk demonteerbaar

Toepassingsdomeinen:

- pipe-lines
- industrie
- chemie
- storage bedrijven
- ziekenhuizen
- waterbehandeling
- zwembaden

Kenmerken

Serie: O

Materiaal: NBR

Luchtdicht: Ja

Waterdicht: Ja

Stankdicht: Ja

Geluidwerend: Ja

Materiaal bouten en moeren: Staal, electrolytisch verzinkt

Min. mediumtemperatuur (continu): -40 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Type muurdoorvoering	Muur/wand/ vloerdikte mm	Kleur	Artikel
LS 200-O	75	Groen	11606867
LS 275-O	75	Groen	12554317
LS 300-O	100	Groen	11063601
LS 315-O	100	Groen	11538266
LS 325-O	120	Groen	11185525
LS 340-O	120	Groen	12554318
LS 360-O	120	Groen	12132770
LS 400-O	140	Groen	11538267

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type muurdoorvoering	Muur/wand/ vloerdikte mm	Kleur	Artikel
LS 410-O	140	Groen	11538264
LS 425-O	140	Groen	11171596
LS 440-O	140	Groen	12341941
LS 475-O	140	Groen	11619947
LS 500-O	150	Groen	12554319
LS 525-O	150	Groen	12554320
LS 575-O	150	Groen	12554321
LS 615-O	150	Groen	12554322
LS 650-O	150	Groen	12554323

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.