



LINK-SEAL Linkseal Serie: OS NBR Roestvaststaal RVS 316 (V4A)

Link-seal muurdoorvoeringen - Corrosiebestendige (elektrische isolerende uitvoering). Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +70°C.

Schakel NBR rubber, bestand tegen oliën, vetten, aromatische koolwaterstoffen, oplosmiddelen en media op oliebasis. Bouten en moeren AISI316 kwaliteit.

Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor elektrische isolatie en kathodische bescherming. Kleur rubber : groen.

Eigenschappen :

- snel en gemakkelijk monteerbaar
- veilig en een lange levensduur
- hittebestendig, kan zelfs brandvrij worden geleverd

Voordelen :

- tijds winst bij montage
- dempt geluid en schokken
- dicht perfect af, zelfs bij excentrische muurdoorvoeringen
- gemakkelijk demonteerbaar

Toepassingsdomeinen:

- pipe-lines
- industrie
- chemie
- storage bedrijven
- ziekenhuizen
- waterbehandeling
- zwembaden

Kenmerken

Serie: OS

Materiaal: NBR

Luchtdicht: Ja

Waterdicht: Ja

Stankdicht: Ja

Geluidwerend: Ja

Materiaal bouten en moeren: Roestvaststaal RVS 316 (V4A)

Min. mediumtemperatuur (continu): -40 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Type muurdoorvoering	Muur/wand/ vloerdikte mm	Kleur	Artikel
LS 200-OS-316	75	Groen	11185523
LS 275-OS-316	75	Groen	11537871
LS 300 OS-316	100	Groen	11042375
LS 315 OS-316	100	Groen	11625101
LS 325-OS-316	120	Groen	11295159
LS 340 OS-316	120	Groen	11554737

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type muurdoorvoering	Muur/wand/ vloerdikte mm	Kleur	Artikel
LS 360-OS-316	120	Groen	12304381
LS 400 OS-316	140	Groen	11051985
LS 410 OS-316	140	Groen	11665996
LS 425 OS-316	140	Groen	11119980
LS 440-OS-316	140	Groen	12561240
LS 500-OS-316	150	Groen	11554436
LS 525-OS-316	150	Groen	11652138
LS 575-OS-316	150	Groen	12554324
LS 615-OS-316	150	Groen	12554325
LS 650-OS-316	150	Groen	12554326

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.