

## Plugkraan fig. 92 brons soldeereind buitendraad




### Toepassingsgebied

- Algemene industrie.

### Bijzonderheden

- Plugkranen met draadaansluiting zijn leverbaar in 2-weguitvoering.
- Alle uitvoeringen zijn voorzien van een onverpakte plug.



### Kenmerken

**Type:** 92

**Bouwworm:** 2-weg

**Materiaal huis:** Brons

**Kwaliteitsklasse:** CC491K

**Aansluiting:** Buitendraad [BSPP]

**Aansluiting 2:** Soldeereind

**Norm bouwlengte:** Fabrikant standaard

**Bediening:** Handgreep

**Materiaal plug:** CC491K

**Materiaal binnenwerk:** Brons

**Materiaal bediening:** CC491K

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	10bar
Max. temperatuur	90°C
Hogere temperaturen mogelijk, mits een aangepast smeermiddel wordt gebruikt	

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Artikel
1/4" [8]	PN10	11810508
3/8" [10]	PN10	11810510
1/2" [15]	PN10	11810507
1/8" [6]	PN10	11810509

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.