

ECON® Plugkraan fig. 93 messing gebogen buitendraad




Toepassingsgebied

- Algemene industrie.

Bijzonderheden

- Plugkranen met draadaansluiting zijn leverbaar in 2-weguitvoering.
- Alle uitvoeringen zijn voorzien van een onverpakte plug.



Kenmerken

Type: 93

Bouwvorm: 2-weg

Materiaal huis: Messing

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Handgreep

Materiaal plug: CC491K

Materiaal binnenwerk: Messing

Materiaal bediening: CC491K

Max. werkdruk	Max. temperatuurbereik
10 bar	90°C
Hogere temperaturen mogelijk, mits een aangepast smeermiddel wordt gebruikt.	

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Artikel
1/2" [15]	PN10	11810511
3/4" [20]	PN10	11810513

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.