

Compactafdichting type 0300

Stangafdichting Eriflon 0300 van PTFE met afgeschuinde kanten met een O-ring als aandruk element, voor droogloop-pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER81 is PTFE grafiet-gevuld, ER99 is gemodificeerd PTFE.



Kenmerken

- Type: 0300
- Uitvoering groef: Gesloten
- Max. werkdruk: 200 bar
- Maximale snelheid: 5 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm				°C	
4	8	2	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10019991
6	10	2	PTFE	ER48	NBR	-30 / 100	11049567
8	12	2	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11166145
10	14	2	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10019997
12	18	2.85	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11166144
12	18	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020004
16	22	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020007
18	22.9	2.2	PTFE	ER59	NBR	-30 / 100	11333525
20	27.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020016
20	27.5	3.8	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020095
22	33	4.2	PTFE	ER48	FKM	-10 / 180	11371390
22	33	4.2	PTFE	ER48	NBR	-30 / 100	11371389
25	32.5	3.8	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020019
30	37.5	3.8	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020021
40	52.5	5.6	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	11207645
42	50.5	4	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	12037006
45	53	4	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11416830
50	62.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020037
50	65	6.5	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11423068
60	72.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11371110
80	92.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020047
110	122.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11252049
320	344	7.5	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11339747

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.