


Compactafdichting type 0410

Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.



Kenmerken

Type: 0410

Werkingswijze: Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 160 bar

Maximale snelheid: 5 m/s



Boringsdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm				°C	
8	4	2	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020114
10	6	2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11346867
16	10	2.85	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11166142
16	10	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020118
20	14	2.85	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11166146
20	14	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020124
20	14	2.85	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020125
20	15.15	2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11330254
24	18	2.85	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11410368
25	17.5	3.2	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11410371
25	17.5	3.2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11330253
25	19	2.85	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020129
28	19.6	4	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	12037005
30	22.5	3.8	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11410369
30	22.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11410361
30	22.5	3.8	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020136
32	24.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020137
35	27.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020138
38.13	32.13	3.16	PTFE	ER59	NBR	-30 / 100	11053403
40	32.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020143
40	32.5	3.8	PTFE	ER99	FKM	-10 / 180	11086333
40	32.5	3.8	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020144
50.8	38.3	5.6	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11276155
50.8	38.3	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11276154
55	42.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020158
60	47.5	5.6	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020162
63	50.5	5.6	PTFE	ER48	FKM	-10 / 180	11078857
63	50.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020163
70	57.5	5.6	PTFE	ER99	FKM	-10 / 180	11353912
80	67.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020169
100	87.5	5.6	PTFE	ER81	FKM	-10 / 180	11169496
100	87.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	12432885

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boringsdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm				°C	
110	97.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10068558
119	114.6	3.7	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11416832
125	112.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020185
150	134	8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11416831
160	145	7.55	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020199
175	160	7.55	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11414635
220	202	7.55	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11414634
380	356	7.5	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11339746
390	366	7.5	PTFE	ER59	NBR	-30 / 100	11317495
435.6	419.2	8.2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	11284286

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.