



ERIKS Compactafdichting type EZE

Compact dubbelwerkende zuigerafdichting EZE bestaande uit een NBR rubber afdichting met aanweerszijde aangevulkaniseerde backringen uit weefselmateriaal. De ongedeelde geleide ringen zijn geplaatst in de backringen. De afdichting kan niet in een ééndelige zuiger worden geplaatst. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, laadkranen van vrachtwagens, landbouwmachines, grondverzetmachines, etc.

Kenmerken

Toepassing: Hydrauliek

Materiaal: NBR/weefsel

Inwendige groef diameter mm	Artikel
170	10019251
17	10019160
22	11158921
24	10019161
34	10019162
39	10019163
44	10019164
47	10019165
50	10019166
50	10019167
57.15	11272449
60	10019168
65	11158919
70	10019169
75	10019213
80	10019214
90	10019216
90	11158918
95	10019217
100	10019242
100	10019243
105	10019244
115	10019245
120	11158917
127	12212127
130	11158916
140	11158915
152.4	12491596
160	11158914

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.