

Compactafdichting type ERKO

ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.




Kenmerken

Type: ERKO

Werkingwijze: Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 400 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Boringsdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Materiaal geleidering	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
25	17	13.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14457475
30	21	13.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408767
30	22	13.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	11155712
32	24	15.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408768
35	27	15.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	11155711
40	32	15.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019203
45	37	15.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019204
50	38	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019205
60	48	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019206
63	51	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019207
65	53	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408769
70	58	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019208
75	63	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	12984514
80	65	20	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408770
80	66	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019209
85	71	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408771
90	76	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019210
95	81	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408772
100	86	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019211
110	96	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019212
115	101	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408773
120	106	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019237
125	103	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408774

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boringsdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Materiaal geleidering	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
125	108	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	11369111
140	123	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	12079308
150	133	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10068542
160	140	25	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408775
160	143	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	11008846
170	153	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408776
180	163	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408777
200	180	31.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019239
220	200	31.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019240
250	225	31.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408778
250	230	31.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	14408779

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.