

FREUDENBERG Groefringmanchet type AUN100

Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium, druk 30 MPa [300bar].


Kenmerken

Type: AUN100

Materiaal afdichting: PUR

Max. werkdruk: 300 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
8	15	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11295420
10	20	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292961
10	22	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11295407
12	22	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292960
12	25	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11758411
15	25	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292959
15	28	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292958
16	26	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11331266
18	28	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11033092
18	30	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11399491
20	30	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292957
20	30	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11311966
20	32	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292956
22	32	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292955
22	35	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292954
25	35	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292953
25	40	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292951
30	40	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292949
30	42	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11878916
30	45	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292948
30	50	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292950
35	45	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292947
35	48	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11625874

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
38	55	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292946
40	50	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292944
40	60	14	13	94 AU 925	-30 / 110	11292945
45	55	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11134200
45	60	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292942
45	65	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292941
50	60	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292940
50	65	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292939
50	70	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11311967
52	62	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11322003
55	70	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292938
55	75	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292937
60	70	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292936
60	75	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11529871
60	80	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292935
70	80	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292931
70	90	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292932
75	85	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11182983
80	100	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292929
85	100	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292928
90	110	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11321807
95	110	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292926
95	115	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11878920
100	115	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292925
100	120	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292924
105	125	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292923
110	125	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11315887
120	140	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292921
125	145	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11311971
130	150	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292920
135	155	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11311970
140	160	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292919
150	170	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11318754
180	200	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292917
190	210	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11326927
270	300	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11337470

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.