

FREUDENBERG Groefringmanchet type N1

Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.


Kenmerken

Type: N1

Materiaal afdichting: NBR

Max. werkdruk: 100 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
2	10	4.5	3.8	90 NBR 109	-30 / 100	11316582
3	7	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11110910
3	8.5	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	12572275
4	10	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	10018058
6	12	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292820
6	15	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292819
6	18	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11313301
7	14	4	3.5	90 NBR 109	-30 / 100	11878866
7	15	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11134149
8	14	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	10018059
8	14	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11878867
8	15	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11334607
8	16	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11546843
8	16	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11086237
10	16	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292818
10	16	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11799098
10	18	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11092306
12	18	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11170424
12	18	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292816
12	20	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11333241
12	22	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11133696
12	24	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11022262
12	28	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292817

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
12	32	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11878904
13	20	3.6	3	90 NBR 109	-30 / 100	11026890
14	20	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292815
14	22	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11354335
14	22	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11292814
15	20	3.6	3	90 NBR 109	-30 / 100	11608290
15	22	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11028576
15	25	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292813
15	30	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11608291
16	22	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292812
16	22	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11321688
16	25	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11388357
16	26	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11134186
16	29	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11327295
18	24	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11395576
18	24	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292811
18	25	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292810
18	26	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292809
18	28	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11022407
19	26	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292806
19	34	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292807
20	28	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11028575
20	30	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292805
20	36	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11134188
20	43	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11878905
22	28	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292802
22	30	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11292804
22	32	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292803
22	34	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	12229108
22	35	8	7	90 NBR 109	-30 / 100	11543346
22	38	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	12410301
24	31	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11335413
24	37	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11408182
25	33	8	7	90 NBR 109	-30 / 100	11345847
25	35	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292799
25	35	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292798
25	38	8	7	90 NBR 109	-30 / 100	11091095
25	40	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11094431
25	45	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292800
25	52	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11878906
27	36	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11612620
28	44	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11333495
28	48	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292797
30	37	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11608292
30	40	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292795
30	45	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11333240
30	50	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292796
30	60	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11878907
32	40	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292794
32	45	7.5	6.5	90 NBR 109	-30 / 100	11318755
32	48	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292793
35	45	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11292790
35	50	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292789

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
35	56	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11534698
36	46	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11134190
38	58	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11878882
40	46	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11344908
40	48	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11316005
40	50	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292784
40	52	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292783
40	55	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292782
40	56	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292785
40	60	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292786
44	55	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11333499
45	58	7.5	6.5	90 NBR 109	-30 / 100	11878886
45	63	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11336743
48	60	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11878887
50	60	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11487766
50	72	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11319881
55	65	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	12086902
55	68	7.5	6.5	90 NBR 109	-30 / 100	11292779
60	80	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292777
61	73	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11350530
64	80	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292776
65	85	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11687663
70	85	8.5	7.5	90 NBR 109	-30 / 100	11878892
70	90	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11300141
75	90	8.5	7.5	90 NBR 109	-30 / 100	11134192
75	95	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11135274
78	86	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11066494
80	100	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11319883
90	110	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11172154
95	125	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11878908
100	120	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11138166
100	125	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11323391
110	130	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11018583
115	145	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11878903
120	140	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11334420
120	150	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	12669564
150	170	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	12604464
200	230	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11333337
260	300	21	20	90 NBR 109	-30 / 100	11110919

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.