

HALLITE Groefringmanchet type 601

De Hallite 601 is een groefringmanchet in Hythane 181 met gelijke lippen, geschikt voor stang en plunjer afdichting. Max. druk 400 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -45 tot +110 °C. Toepassing algemene hydrauliek.



Kenmerken

Type: 601

Materiaal afdichting: PUR

Max. werkdruk: 400 bar

Maximale snelheid: 1 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
12	20	5	4.4	Hythane 181	-45 / 110	12487995
14	24	9	8	Hythane 181	-45 / 110	13452975
15	25	9	8	Hythane 181	-45 / 110	13416990
16	24	11	10	Hythane 181	-45 / 110	12092494
20	28	5	4.4	Hythane 181	-45 / 110	12092814
20	28	5.7	5	Hythane 181	-45 / 110	12092840
20	30	9	8	Hythane 181	-45 / 110	12092716
22	30	5	4.4	Hythane 181	-45 / 110	12092808
22	35	5	4.4	Hythane 181	-45 / 110	12092493
25	33	5	4.4	Hythane 181	-45 / 110	12092623
25	33	5.7	5	Hythane 181	-45 / 110	12092622
28	38	6.3	5.6	Hythane 181	-45 / 110	12092815
30	40	7	6	Hythane 181	-45 / 110	12092624

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
30	40	11	10	Hythane 181	-45 / 110	12092725
35	45	7	6	Hythane 181	-45 / 110	12092625
35	50	11	10	Hythane 181	-45 / 110	12092727
36	46	6.3	5.6	Hythane 181	-45 / 110	12092816
40	50	6.3	5.6	Hythane 181	-45 / 110	12092626
40	50	7	6	Hythane 181	-45 / 110	12092697
40	50	11	10	Hythane 181	-45 / 110	12092731
40	60	13	12	Hythane 181	-45 / 110	12495335
45	55	11	10	Hythane 181	-45 / 110	12092728
50	60	7	6	Hythane 181	-45 / 110	12092627
53	63	7	6	Hythane 181	-45 / 110	12092698
55	65	7	6	Hythane 181	-45 / 110	13230144
60	70	11	10	Hythane 181	-45 / 110	12092809
63	78	9.5	8.4	Hythane 181	-45 / 110	12092701
65	75	7	6	Hythane 181	-45 / 110	12092628
65	80	9.5	8.4	Hythane 181	-45 / 110	12630363
66.68	79.38	10.49	9.52	Hythane 181	-45 / 110	12630364
70	80	13	11.8	Hythane 181	-45 / 110	12092732
70	85	9.5	8.4	Hythane 181	-45 / 110	12136745
70	90	13	12	Hythane 181	-45 / 110	12944073
76.2	92.08	15.72	14.27	Hythane 181	-45 / 110	12948859
80	90	7	6	Hythane 181	-45 / 110	12630365
80	95	9.5	8.4	Hythane 181	-45 / 110	12092837
85	100	10	8.9	Hythane 181	-45 / 110	12092629
95	110	10	8.9	Hythane 181	-45 / 110	12630366
100	115	10	8.9	Hythane 181	-45 / 110	12092738
100	120	12.5	11	Hythane 181	-45 / 110	12229596
100	120	13	12	Hythane 181	-45 / 110	12229597
136	150	9.5	8.5	Hythane 181	-45 / 110	12630367
140	160	17	15	Hythane 181	-45 / 110	14028448
145	160	10	8.9	Hythane 181	-45 / 110	12630368
145	165	17	15	Hythane 181	-45 / 110	12944071
155	180	17	15	Hythane 181	-45 / 110	12630369
160	185	17	15	Hythane 181	-45 / 110	12092630
175	200	17	15	Hythane 181	-45 / 110	12136746
220	250	19.2	17	Hythane 181	-45 / 110	12138293
230	250	13	12	Hythane 181	-45 / 110	12092721

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.