


Compactafdichting type 0008

Eendelige compact stangafdichting 0008 van weefselrubber met ingevulkaniseerde FKM rubber profielring. Materiaal weefsel FKM/w. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.




Kenmerken

Type: 0008

Max. werkdruk: 250 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm		°C	
10	17	6.5	NBR/weefsel	-30 / 105	14016360
20	28	6.3	NBR/weefsel	-30 / 105	14414747
22	30	6.3	NBR/weefsel	-30 / 105	14414748
25	33	6.3	NBR/weefsel	-30 / 105	14414749
28	36	6.3	NBR/weefsel	-30 / 105	14414750
30	38	6.3	NBR/weefsel	-30 / 105	14414751
30	38	8.5	NBR/weefsel	-30 / 105	14414773
30	42	9	NBR/weefsel	-30 / 105	14414752
35	43	6.3	NBR/weefsel	-30 / 105	14414774
40	48	6.3	NBR/weefsel	-30 / 105	14414775
45	55	8	NBR/weefsel	-30 / 105	14414776
50	60	8	NBR/weefsel	-30 / 105	14414777
55	65	8	NBR/weefsel	-30 / 105	14414778
60	70	8	NBR/weefsel	-30 / 105	14414779
63	75	9	NBR/weefsel	-30 / 105	14414780
65	77	9.5	NBR/weefsel	-30 / 105	14414781
70	82	9.5	NBR/weefsel	-30 / 105	14414782
80	92	10	NBR/weefsel	-30 / 105	14414783
90	105	12.5	NBR/weefsel	-30 / 105	14414784
105	120	12.5	NBR/weefsel	-30 / 105	14414785
110	125	12	NBR/weefsel	-30 / 105	14414786
140	152	12	NBR/weefsel	-30 / 105	14414787
150	170	16	NBR/weefsel	-30 / 105	14414788

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.