



FREUDENBERG Dakvormset type ES


Dakvormset ES voor stangen bestaande uit een drukring, minimaal 3 manchetten en steuning. Materiaal NBR rubberweefsel en mogelijk steuning van POM materiaal. Beneden stangdiameter 140 mm wordt 1 manchet van geheel rubber toegepast. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van het medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootcharen, staalindustrie, speciale cilinders. Type 179 is 11 delig en met noppen geveerd.

Kenmerken

Type: ES

Max. werkdruk: 400 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
8	18	18.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11131432
18	28	13.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019441
18	28	18.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019334
20	30	18.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019335
22	32	18.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294149
25	37	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294148
25	40	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11415192
28	40	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11382897
30	42	17	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11239106
30	42	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294147
32	44	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019340
32	47	19.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11113161
35	47	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294146
35	50	16.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019442
36	48	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11295890
40	52	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294145
40	55	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019374
40	55	25	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11425979
45	55	16	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	12364050
45	60	16.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11239501
45	60	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294144
45	65	27.5	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11382929
50	63	19.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11108134

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
50	65	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294143
50	70	30	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11415197
55	70	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11466005
55	75	22	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11128417
55	75	30	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11415198
56	71	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11292868
60	75	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294142
60	80	37	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11415199
63	78	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11415189
65	80	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294141
70	85	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294140
70	90	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11382915
75	90	19.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11105550
75	95	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11268302
80	95	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294139
80	100	35	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11211774
80	100	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294134
85	100	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11415191
85	105	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	10019386
90	105	22.5	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294138
90	105	25	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	12983872
90	110	30	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11375098
90	110	32	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11171341
90	110	35	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11403193
90	110	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294133
95	115	30.6	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11214710
100	115	30	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294137
100	120	32	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11409656
100	120	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294132
100	125	36	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11238683
100	125	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12302679
100	125	43	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11214707
100	130	42.3	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11295295
105	125	31	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11236125
110	125	30	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294136
110	130	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11295893
110	135	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11217185
115	130	30	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	10019359
115	140	46	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11292866
120	140	35	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	10019446
125	140	34	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11292867
125	150	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12356312
125	150	46	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11292865
140	155	34	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	11294135
140	155	35	NBR/weefsel	BI-NBR B3B246	-30 / 100	12737097
140	160	32	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11326538
140	165	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12364052
140	165	46	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294131
150	170	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294130
150	180	45	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11008804
150	180	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11382899
160	180	30	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11213352
160	180	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294129

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
160	185	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11897292
160	190	45	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12952456
160	190	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294128
165	185	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11475428
170	190	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	13016737
180	200	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294127
180	210	45	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11315559
180	210	50	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12364051
180	210	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294126
185	215	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11156970
190	220	60.4	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11446875
200	220	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294125
200	230	45	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12038291
200	230	50	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11295906
200	230	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11294124
220	240	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11143391
220	250	50	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11345405
220	250	50.5	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11347405
220	250	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11292864
240	270	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11207057
240	270	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11403072
250	280	30	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11383157
250	280	50.5	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11026288
250	280	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11295907
250	290	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12737023
260	290	50.5	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11026282
270	300	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	12103535
280	310	50.5	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11154521
280	310	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11044744
280	320	80	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11223278
290	320	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11587837
300	330	58	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11189473
300	330	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11371538
300	340	80	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11021079
320	360	40	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11383156
320	360	58	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11624585
350	380	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B246	-30 / 100	11472010
400	440	80	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	11485976
430	470	60	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	12036441
450	500	75	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	11143890
500	540	80	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	13193246
580	630	100	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	11310843
900	950	100	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	12668527
950	1000	75	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	11622881
950	1000	75	NBR/weefsel	BI-NBR B4B210	-30 / 100	11622903

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.