

Afstrijker type 007N NBR


Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.

Kenmerken

Type: 007N

Uitvoering groef: Open

Werkingswijze: Enkelwerkend



Stangdiameter mm	Groefdiameter mm	Groefbreedte mm	Afdichtingshoogte mm	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied °C	Artikel
8	14	3.5	5	NBR	-30 / 100	10017745
10	16	3.5	5	NBR	-30 / 100	10017746
12	18	3.5	5	NBR	-30 / 100	10017748
12	20	4	6	NBR	-30 / 100	10017749
12	22	5	8	NBR	-30 / 100	10017750
14	20	3.5	5	NBR	-30 / 100	10017751
15	21	3.5	5	NBR	-30 / 100	10017752
16	22	3.5	5	NBR	-30 / 100	10017754
16	22	4	6	NBR	-30 / 100	10017753
18	28	5	7	NBR	-30 / 100	10017755
20	30	4	6	NBR	-30 / 100	10017756
20	30	5	7	NBR	-30 / 100	10017757
20	30	7	10	NBR	-30 / 100	10017758
22	32	5	7	NBR	-30 / 100	10017759
22	32	7	10	NBR	-30 / 100	10017760
25	35	5	7	NBR	-30 / 100	10017761
25	35	7	10	NBR	-30 / 100	10017762
28	38	5	7	NBR	-30 / 100	10017763
30	40	5	7	NBR	-30 / 100	10017764
30	40	7	10	NBR	-30 / 100	10017765
32	42	5	7	NBR	-30 / 100	10017766
35	45	7	10	NBR	-30 / 100	10017767
36	46	5	7	NBR	-30 / 100	10017768
40	50	5	8	NBR	-30 / 100	10017769
40	50	7	10	NBR	-30 / 100	10017770
42	52	5	7	NBR	-30 / 100	10017771
45	55	5	7	NBR	-30 / 100	10017772
45	55	7	10	NBR	-30 / 100	10017773
50	60	5	7	NBR	-30 / 100	10017774
50	60	7	10	NBR	-30 / 100	10017775
55	65	5	7	NBR	-30 / 100	10017776
56	66	5	7	NBR	-30 / 100	10017777
60	70	5	7	NBR	-30 / 100	10017778

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
60	70	7	10	NBR	-30 / 100	10017779
63	73	5	7	NBR	-30 / 100	10017780
65	75	5	7	NBR	-30 / 100	10017781
70	80	5	7	NBR	-30 / 100	10017782
75	83	7	10	NBR	-30 / 100	10017783
80	88	7	10	NBR	-30 / 100	10017784
						13476506

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.