

FREUDENBERG Afstrijker type PU5

Vuilafstrijker PU5 met statische afdichting en steunnoppen. Lip is licht gerond. Materiaal polyurethaan (Novathan) 95AU V149. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, telescoopcilinders, persen, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen, bergbouw, steuncilinders, vrachtwagenkleppen.


Kenmerken

Type: PU5

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
16	24	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328013
16	24	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	10017926
18	26	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328014
18	26	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328015
20	28	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328016
20	28	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328012
22	30	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328017
25	33	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328018
25	33	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328008
28	36	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292621
28	36	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328005
30	38	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328019
32	40	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955160
35	43	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294113
36	44	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328006
40	48	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328010
40	48	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328004
42	50	5	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	10017899
45	53	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328009
45	53	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327999
50	58	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294112
50	58	5	7.8	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294111

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
55	63	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294110
55	65	6.3	9	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327995
56	64	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328022
56	66	6.3	9	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328000
60	68	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294109
60	70	6.3	9	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327996
63	71	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328011
65	73	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328023
70	80	6.3	9	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327998
75	83	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292620
80	88	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328024
80	90	6.3	9	PUR	95 AU V149	-30 / 110	10017942
85	93	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328025
85	95	6.3	9	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955165
90	98	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328026
90	100	6.3	9	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292622
90	102	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955164
100	108	4	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328027
100	115	9.5	13	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327994
110	122	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328028
110	125	9.5	13	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327993
115	127	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328029
125	137	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328031
125	140	9.5	13	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328001
140	152	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328032
140	155	9.5	13	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328002
150	162	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328033
160	172	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328034
160	175	9.5	13	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328003
170	182	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328035
180	192	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328036
180	195	9.5	13	PUR	95 AU V149	-30 / 110	10017949
200	212	5.5	10	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328037
200	215	9.5	13	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11328007

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.