

## FREUDENBERG Afstrijker type P6

Standaard vuilafstrijker P6 volledig van NBR 85 shore A of harder speciaal voor grotere diameters. Voor kleinere diameters zie PU6. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.


### Kenmerken

**Type:** P6

**Uitvoering groef:** Gesloten

**Werkingwijze:** Enkelwerkend

**Maximale snelheid:** 2 m/s



| Stangdiameter | Groefdiameter | Groefbreedte | Afdichtingshoogte | Materiaal afdichting | Compound    | Temperatuurgebied | Artikel  |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| mm            | mm            | mm           | mm                |                      |             | °C                |          |
| 12            | 18            | 3.3          | 5                 | NBR                  | 80 NBR B246 | -30 / 100         | 11090557 |
| 16            | 24.6          | 4            | 6                 | NBR                  | 80 NBR B246 | -30 / 100         | 11388534 |
| 16            | 24.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955292 |
| 16            | 24.6          | 5.3          | 7                 | NBR                  | 80 NBR B246 | -30 / 100         | 11013974 |
| 20            | 28.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955281 |
| 25            | 33            | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017484 |
| 25            | 33.6          | 5.3          | 7                 | NBR                  | 80 NBR B246 | -30 / 100         | 11268137 |
| 28            | 36.6          | 5            | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017485 |
| 30            | 38.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955283 |
| 32            | 40.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955296 |
| 35            | 43.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955280 |
| 40            | 48.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017488 |
| 45            | 55.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955298 |
| 50            | 58.6          | 5            | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11126959 |
| 50            | 58.6          | 5.3          | 7                 | NBR                  | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11352571 |
| 50            | 60.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017490 |
| 56            | 66.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017491 |
| 60            | 68.6          | 5.3          | 7                 | NBR                  | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11352604 |
| 60            | 70.6          | 5            | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017492 |
| 65            | 75.6          | 5.3          | 7                 | NBR                  | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11520993 |
| 70            | 78.6          | 5.3          | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955307 |
| 70            | 80.6          | 5            | 7                 | FKM                  | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017493 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Stangdiameter | Groefdiameter | Groefbreedte | Afdichtingshoogte | Materiaal<br>afdichting | Compound    | Temperatuurgebied | Artikel  |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------|
| mm            | mm            | mm           | mm                |                         |             | °C                |          |
| 70            | 80.6          | 5.3          | 7                 | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11213664 |
| 80            | 88.6          | 5.3          | 7                 | FKM                     | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955291 |
| 80            | 92.2          | 7.2          | 12                | FKM                     | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11246204 |
| 85            | 93.6          | 5.3          | 7                 | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11252312 |
| 90            | 102.2         | 7            | 12                | FKM                     | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017495 |
| 95            | 105           | 5.3          | 7                 | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11239533 |
| 100           | 108.6         | 5.3          | 7                 | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 10017602 |
| 110           | 122.2         | 7            | 12                | FKM                     | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 10017497 |
| 140           | 152.2         | 7.2          | 12                | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 12737098 |
| 140           | 155           | 10.2         | 16                | FKM                     | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11955289 |
| 150           | 165           | 7.5          | 16                | FKM                     | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11281951 |
| 170           | 182.2         | 7.7          | 12                | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 12033262 |
| 180           | 200           | 10.2         | 18                | FKM                     | 85 FKM K664 | -10 / 200         | 11608085 |
| 220           | 240           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 10017555 |
| 240           | 260           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 10017559 |
| 250           | 270           | 10.2         | 18                | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11293047 |
| 250           | 270           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11352630 |
| 260           | 280           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11352569 |
| 270           | 290           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11369801 |
| 280           | 300           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11135860 |
| 300           | 320           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11352631 |
| 320           | 340           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11352626 |
| 360           | 380           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 12224657 |
| 360           | 385           | 12.7         | 20                | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11100474 |
| 400           | 420           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11352627 |
| 410           | 440           | 15.2         | 25                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11071544 |
| 420           | 450           | 15.2         | 25                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11918610 |
| 430           | 455           | 12.7         | 20                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11391616 |
| 440           | 460           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11142855 |
| 450           | 470           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11365326 |
| 460           | 480           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11654507 |
| 475           | 495           | 10.2         | 18                | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11293046 |
| 500           | 520           | 10.2         | 18                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11096430 |
| 520           | 550           | 15.2         | 25                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11019305 |
| 560           | 585           | 12.7         | 20                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11955259 |
| 620           | 650           | 15.2         | 20                | NBR                     | 57 NBR G520 | -30 / 100         | 11019253 |
| 630           | 655           | 12.7         | 20                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11955257 |
| 700           | 730           | 15.2         | 25                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11146466 |
| 800           | 830           | 15.2         | 25                | NBR                     | 85 NBR B247 | -30 / 100         | 11271757 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.