

FREUDENBERG Afstrijker type P8

Elastomere dubbelafstrijker P8. Tot 200 mm is materiaal 90 NBRB283, vanaf 200 mm doorsnede: 85 NBR B247. Snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van media. Toepassingen vorkheftrucks, spuitgietmachines, persen.


Kenmerken

Type: P8

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Dubbelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
12	20	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017715
14	22	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017716
16	24	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017717
20	28	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017719
22	30	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017720
25	33	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11294115
30	38	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017723
32	40	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017724
35	43	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11295411
36	44	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017726
40	48	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017727
42	50	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11324862
45	53	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017728
48	56	4	7	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11489892
50	58	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11294116
55	63	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017730
60	68	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11294114
63	71	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017733
65	73	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017734
70	78	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017735
75	83	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017736
80	88	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017737

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
85	93	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11064724
90	98	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017738
100	108	4	8	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017739
110	122	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017740
120	132	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017741
125	137	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11266448
130	142	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11143715
140	152	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	10017742
160	172	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11204495
180	192	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11116146
200	212	5.5	11	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11129051
220	235	6.5	13	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11955320
240	255	6.5	13	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11955321
260	275	6.5	13	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11955364

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.