

FREUDENBERG Afstrijker type AUASOB

Vuilafstrijker AUASOB zonder metalen versterking, met naar voren staande, scherpe, gestoken afstrijklip. Max. snelheid 2 m/s , temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium. Materiaal Polyurethane 94AU925


Kenmerken

Type: AUASOB

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingwijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
12	20	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11310972
14	22	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955234
16	24	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11938127
18	26	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11310983
20	28	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11294183
25	33	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11337469
28	36	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955235
30	38	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11352244
36	44	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955240
40	48	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11312034
45	53	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955230
110	125	9.5	12.3	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955238

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.