

FREUDENBERG Afstrijker type PRW1

Dubbel afstrijker PRW 1 met druk ontlasting. Lip is licht gerond. Materiaal polyurethaan 94AU V925 of 92AU21100. Snelheid



Kenmerken

Type: PRW1

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingwijze: Dubbelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
25	33	4	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11623424
30	38	4	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11607296
35	43	4	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11607297
45	53	5	7.8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	12119091
60	70	6.3	9	PUR	92 AU 21100	-50 / 110	12119075
90	100	6.3	9	PUR	94 AU 925	-30 / 110	12119093

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.