



Dubbellipafstrijker PT1 bestaande uit PTFE brons B602-, PTFE glas/MoS2 GM201- of PE083 afstrijkdeel en twee O-ringen als aandrukelement. Materiaal PTFE compound, PE en NBR O-ringen, FKM is op aanvraag mogelijk. Max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30 tot 100 °C[NBR]. Advies tussen stangafdichting en afstrijker een drukontlastingsboring te maken.

**Type:** PT1

**Uitvoering groef:** Gesloten

**Werkingswijze:** Dubbelwerkend

**Maximale snelheid:** 5 m/s

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Stangdiameter | Groefdiameter | Groefbreedte | Afdichtingshoogte | Materiaal afdichting | Compound   | Materiaal energizer | Temperatuurgebied °C | Artikel  |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------|
| mm            | mm            | mm           | mm                |                      |            |                     |                      |          |
| 125           | 137.2         | 8.1          | 7.7               | PTFE                 | PTFE B602  | NBR                 | -30 / 100            | 11958100 |
| 130           | 142.2         | 8.1          | 7.7               | PTFE                 | PTFE B602  | NBR                 | -30 / 100            | 11244565 |
| 150           | 166           | 11.5         | 11                | PTFE                 | PTFE B602  | NBR                 | -30 / 100            | 11958096 |
| 150           | 166           | 11.5         | 11                | PTFE                 | PTFE GM201 | NBR                 | -30 / 100            | 11958208 |
| 155           | 171           | 11.5         | 11                | PTFE                 | PTFE B602  | NBR                 | -30 / 100            | 11958141 |
| 360           | 376           | 11.5         | 11                | PTFE                 | PTFE GM201 | FKM                 | -10 / 150            | 11409957 |
| 420           | 444           | 15.5         | 14.8              | PTFE                 | PTFE GM201 | NBR                 | -30 / 100            | 11958209 |
| 620           | 644           | 15.5         | 14.8              | PTFE                 | PTFE B602  | NBR                 | -30 / 100            | 11406926 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.