

FREUDENBERG Afstrijker type ASOB

Standaard vuilafstrijker ASOB zonder metalen versterking met naar voren staande afstrijklip. Materiaal 88NBR101. Verhindert binnendringen van vuil. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van medium.



Kenmerken

Type: ASOB

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
8	16	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958070
10	18	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11311928
12	20	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293015
15	23	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11327822
20	28	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293014
22	30	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958061
25	33	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293013
30	38	5	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11469866
32	40	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958063
35	43	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11393410
36	44	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958064
40	48	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11517984
45	53	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958065
50	58	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11687666
60	68	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293012
63	71	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11499144
80	88	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293011
90	98	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11932243
100	108	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958068
110	122	5.5	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11084723
125	137	5.5	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958069
140	152	5.5	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958076

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.