

FREUDENBERG Afstrijker type AUAS

Vuilafstrijker AUAS met een metalen huis, materiaal Polyurethaan 94AU21200 en niet gelegeerd staal. Type AUAS heeft scherpe, gestoken lip. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium.



Kenmerken

Type: AUAS

Uitvoering groef: Open

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
10	20	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11652453
12	20	4	6	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11465865
12	22	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11311162
14	25	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293010
15	25	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11110920
16	22	3	4	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293009
16	26	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955210
18	28	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11354537
20	28	4	5	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293008
20	30	4	6	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11390490
20	30	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293007
22	32	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11316818
25	35	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293006
28	38	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	12723815
28	40	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11904067
30	40	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293005
30	40	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293004
30	45	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955211
35	45	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11267211
36	45	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955218
38	48	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11135777
40	50	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293002

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
40	50	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293001
45	55	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11293000
45	60	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292999
48	60	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955212
50	56	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292998
50	60	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11127098
52	62	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955213
55	63	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292997
55	65	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11267212
60	70	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292996
60	74	5	8	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292995
63	75	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955215
65	75	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11405747
70	80	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292994
75	85	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292993
80	90	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11233411
80	100	12	15	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11135778
85	95	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11343017
90	100	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292992
95	105	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292991
100	105	8	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11066063
100	110	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292990
100	115	8	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11412711
110	120	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11292989
120	130	7	10	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11146922
125	140	9	12	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955220
130	145	9	12	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955221
135	150	9	12	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955222
140	155	9	12	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955223
150	165	9	12	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11386010
180	195	10	14	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11273798
200	220	12	16	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955224
280	300	10	12	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11883405

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.