

FREUDENBERG Afstrijker type AUPS

Vuilafstrijker AUPS voor o.a. scharnierpunten, zuigerstangen, bestaande uit polyurethaan met metalen buitenmantel. Materiaal Polyurethaan 94 AU925 en ongelegeerd staal vlg DIN 1624. Max. snelheid 2 m/s , temperatuur -30 tot 110 °C. Afstrijklip gelijk aan inbouw lengte.


Kenmerken

Type: AUPS

Uitvoering groef: Open

Werkingwijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
35	45	7	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955246
40	50	7	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955247
45	55	7	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955248

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.