

Afstrijker type EHD-ZV

Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C [50 °C voor water].



Kenmerken

Type: EHD-ZV

Uitvoering groef: Open

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s



Bedrijfsomstandigheden			
Medium	Minerale olie [DIN 51524]	HFA en HFB	HFC
Temperatuur	-30°C + 100°C	+5°C + 50°C	-30°C + 40 °C
Snelheid	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Oppervlakteruwheid			
	Ra		Rmax
Loopvlak	≤0,4 µm		≤3,2 µm
Bodem groef	≤1,6 µm		≤10 µm
Zijkanten groef	≤3,2 µm		≤16 µm

Toleranties hardware			
Afmeting	Ød	ØD	L
Tolerantie	f8	H8	+0,2/-0,2 mm

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm		°C	
30	40	4	PUR	-30 / 100	12693599
35	45	4	PUR	-30 / 100	12693603

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm		°C	
40	50	4	PUR	-30 / 100	12693598
45	55	4	PUR	-30 / 100	12693597
45	55	5	PUR	-30 / 100	14480958
45	55	7	PUR	-30 / 100	14480959
50	60	4	PUR	-30 / 100	12693601
50	60	5	PUR	-30 / 100	13029077
50	60	7	PUR	-30 / 100	14480960
50	62	7	PUR	-30 / 100	14480962
50	65	5	PUR	-30 / 100	12699445
50	65	7.5	PUR	-30 / 100	14480961
55	65	3.2	PUR	-30 / 100	12693633
55	68	4	PUR	-30 / 100	14480964
55	70	7.5	PUR	-30 / 100	14480963
60	70	5	PUR	-30 / 100	12693649
60	75	4	PUR	-30 / 100	12693650
60	75	7.5	PUR	-30 / 100	13029075
65	75	7	PUR	-30 / 100	12762280
65	80	5	PUR	-30 / 100	12693626
65	80	7.5	PUR	-30 / 100	14480965
70	80	7	PUR	-30 / 100	14480966
70	85	7.5	PUR	-30 / 100	12693617
75	90	7.5	PUR	-30 / 100	12693648
80	90	7	PUR	-30 / 100	12686589
80	95	5	PUR	-30 / 100	12693615
85	95	7	PUR	-30 / 100	14480968
85	100	4	PUR	-30 / 100	14480967
85	100	8	PUR	-30 / 100	14480969
90	100	7	PUR	-30 / 100	14480970
90	105	6	PUR	-30 / 100	11829343
90	105	8	PUR	-30 / 100	14061041
90	110	10	PUR	-30 / 100	14480971
95	110	8	PUR	-30 / 100	14480972
100	110	7	PUR	-30 / 100	14480977
100	115	4	PUR	-30 / 100	14480975
100	115	8	PUR	-30 / 100	14480973
100	120	8	PUR	-30 / 100	14480976
100	120	10	PUR	-30 / 100	14480974
110	125	8	PUR	-30 / 100	14480978
110	130	8	PUR	-30 / 100	14480985
120	135	8	PUR	-30 / 100	14480979
120	140	8	PUR	-30 / 100	14480980
130	145	7.5	PUR	-30 / 100	14480981
130	150	8	PUR	-30 / 100	14480982
140	160	10	PUR	-30 / 100	14480983
150	175	9	PUR	-30 / 100	14480984

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.