

FREUDENBERG Afstrijker type P9

Dubbelwerkende afstrijker P9. Materiaal 85 NBR B247. Max.snelheid 1,0 m/s, temperatuur -30 tot 100 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker een drukontlastingsboring te maken.


Kenmerken

Type: P9

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingwijze: Dubbelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
200	220	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11957931
210	230	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11758333
230	250	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11558968
250	275	16	22.5	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11957927
320	350	18	27	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11517428
1100	1130	18	27	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11957979

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.