

FREUDENBERG Afstrijker type PU11

Dubbelwerkende afstrijker PU11, groefringmanchet met aangehechte afstrijklip. Materiaal polyurethaan 95AU V142. Snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium. Toepassingen vorkheftrucks, spuitgietmachines, standaardcilinders.


Kenmerken

Type: PU11

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingsswijze: Dubbelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
12	18	4	6	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11301983
14	20	4	6	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11553688
18	24	4	6	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955197
22	28	4	6	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955196
25	31	4	6	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955206
28	36	5	7.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11476311
30	38	5	7.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955207
40	48	5	7.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955202
45	53	5	7.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955198
50	58	5	7.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955208
60	70	6	8.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955209
65	75	6	8.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955205
70	80	6	8.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11955199
90	100	6	8.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11266541
110	125	8.5	12	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11312769

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.