



FREUDENBERG Afstrijker type PU6

Vuilafstrijker PU6 met statische afdichting aan buitendiameter. Materiaal polyurethaan (Novathan) 95 AU V149. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, persen, bergbouw, spuitgietmachines, steuncilinder. Andere polyurethaan materialen mogelijk.


Kenmerken

Type: PU6

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
12	18.6	3.8	5.3	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955171
16	22.6	3.8	5.3	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955173
20	28.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11326623
22	30.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327898
25	33.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292619
28	36.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292618
30	38.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294107
32	40.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327899
35	43.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294106
36	44.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11326622
40	48.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294105
42	50.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	10017692
45	53.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955167
50	58.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955168
50	60.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292617
55	65.6	5.3	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292616
56	66.6	5.3	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292615
60	68.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327914
60	70.6	5.3	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294103
63	73.6	5.3	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11326621
65	75.6	5.3	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294102
70	78.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11955170

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
70	80.6	5.3	7	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294101
75	87.2	7.2	12	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11326624
80	92.2	7.2	12	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11326620
85	97.2	7.2	12	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294100
90	102.2	7.2	12	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11292614
100	112.2	7.2	12	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294099
105	117.2	7.2	12	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11068712
115	127.2	7.2	12	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11326430
120	132.2	7.2	12	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327900
125	140	10.2	16	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294098
140	155	10.2	16	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11327901
150	165	10.2	16	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294097
160	175	10.2	16	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294096
180	200	10.2	18	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294095
185	200	10	16	PUR	95 AU V142	-30 / 110	12484298
190	210	10.2	18	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11295894
200	220	10.2	18	PUR	95 AU V149	-30 / 110	11294094
340	348.6	5.3	6.5	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11133972
365	390	12.7	20	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11295499
400	430	15.2	23	PUR	95 AU V142	-30 / 110	11485977
440	460	10.2	18	PUR	95 AU V142	-30 / 110	12042014

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.