



FREUDENBERG Geleidering type FRA

Gevuld polyamide kunststof geleide ring. FRA voor zuigergeleiding, type met schuine snede. Belasting bij 20° C < 40N/mm², 100°C < 30N/mm². Toepassing algemene hydrauliek.

Kenmerken

Type: FRA

Materiaal: PA4112

Temperatuurgebied: 100 / 135 °C

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Breedte mm	Groefbreedte mm	Dikte mm	Artikel
26.9	30	3.9	4		12119681
28.9	32	3.9	4		12119682
35	40	5.4	5.6	2.5	12119684
45	50	5.4	5.6	2.5	12119686
65	70	9.5	9.7	2.5	12119691
75	80	9.5	9.7	2.5	12119693
85	90	9.5	9.7	2.5	12119694

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.