



FREUDENBERG Geleidering type KBK

Guivex KBK, geprofileerd hardweefselmateriaal zuiger geleiding, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met rechte snede. Toepassing algemene hydrauliek, lange slag cilinders, korte geleide afstanden. De profilering zorgt voor een gelijkmatige spanningsverdeling. Gepatenteerd. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.

Kenmerken

Type: KBK

Materiaal: HG650

Temperatuurgebied: -40 / 120 °C

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Breedte mm	Groefbreedte mm	Dikte mm	Artikel
45	50	9.5	9.7	2.5	12119140
55	60	9.5	9.7	2.5	11592627
85	90	14.8	15	2.5	12471195
110	115	14.8	15	2.5	12119159
175	180	14.8	15	2.5	12119184
215	220	14.8	15	2.5	12119195
215	220	34.5	35	2.5	11831621
235	240	24.5	25	2.5	11897251
245	250	14.8	15	2.5	12119206
295	300	24.5	25	2.5	12487536
295	300	24.5	25	2.5	12119217
572	580	24.5	25	4	12119252
942	950	24.5	24.5	4	12345337
55	60	9.5	9.5	2.5	12468747
175	180	14.8	15	2.5	12182454
295	300	24.5	25	2.5	12486924
672	680	24.5	25	4	12397104
805	810	24.5	25	2.5	12038627
942	950	24.5	24.5	4	12121658

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.