



FREUDENBERG Geleidering type SBK

Guivex SBK, geprofileerd hardweefselmateriaal stang geleiding, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met rechte snede. Toepassing algemene hydrauliek, lange slag cilinders, korte geleide afstanden. De profilering zorgt voor een gelijkmatige spanningsverdeling. Gepatenteerd. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.

Kenmerken

Type: SBK

Materiaal: HG650

Temperatuurgebied: -40 / 120 °C

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Breedte mm	Groefbreedte mm	Dikte mm	Artikel
50	55	9.5	9.7	2.5	11592628
90	95	24.5	25	2.5	11737979
100	105	14.8	15	2.5	12119548
110	118	14.8	15	4	12119554
185	190	24.5	25	2.5	12484302
390	395	24.5	25	2.5	12119626
450	458	24.5	25	4	12119636
530	538	24.5	25	4	12119643
80	85	24.5	24.5	2.5	12468746
90	95	24.5	25	2.5	12182459
185	190	24.5	25	2.5	12486922
200	205	14.8	15	2.5	13020812
200	205	24.5	25	2.5	12983860
240	245	24.5	25	2.5	12224654
360	365	24.5	25	2.5	12224655
500	508	39.5	40	4	12397108
560	568	24.5	25	4	12397042
680	685	24.5	25	2.5	12038625
760	765	24.5	25	2.5	12038626

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.