



ERIKS Assortimentsdoos type B

Inhoud: 295 O-ringen verdeeld over 24 duimse maten [MS29513].

Maatvoeringen: 20,35x1,78 t.e.m. 21,95x1,78; 25,07x2,62 t.e.m. 34,6x2,62; 29,74x3,53 t.e.m. 50,39x3,53; 37,47x5,34 t.e.m. 50,17x5,34.

Leverbaar in : Compound 36624: NBR (nitrile) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (nitrile) 90 Shore A. Compound 51414: FPM (Viton) 75 Shore A (Viton = gedeponeerd handelsmerk van DuPont Performance Polymers)

Inwendige diameter (mm)	Snoerdikte (mm)	AS	Inhoud (stuks)
20.35	1.78	019	15
21.95	1.78	020	15
25.07	2.62	120	15
26.65	2.62	121	15
28.25	2.62	122	15
29.82	2.62	123	15
31.42	2.62	124	15
32.99	2.62	125	15
34.60	2.62	126	15
29.74	3.53	217	15
31.34	3.53	218	15
32.92	3.53	219	15
34.52	3.53	220	15
36.09	3.53	221	10
37.69	3.53	222	10
40.87	3.53	223	10
44.04	3.53	224	10
47.22	3.53	225	10
50.39	3.53	226	10
37.47	5.33	325	10
40.64	5.33	326	10
43.82	5.33	327	10
46.99	5.33	328	5
50.17	5.33	329	5

Materiaal	Hardheid Sh A	Type Assortiment doos	Compound	Kleur	Temperatuurgebied	Handelsnaam	Artikel
							13280537
EPDM	70	B	55914	Zwart	-45 - 150°C	EPDM	11282807
FKM	75	B	51414	Zwart	-20 - 200°C	Viton®	10020299
FKM	75	B	51414	Groen	-20 - 200°C	Viton®	11393518
FKM	90	B	514320	Zwart	-20 - 200°C	Viton®	12559137
NBR	70	B	36624	Zwart	-30 - 120°C	NBR	10020297
NBR	90	B	47702	Zwart	-30 - 120°C	NBR	10020298

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.