



ALLGLAS Koord

Allglas GK1/GP1/GP2/GP125 gevlochten glasvezelkoord geschikt voor statisch gebruik tot max. +550 °C als vulmiddel, thermische isolatie, of als deurafdichting van ovens en autoclaven. De GP2-uitvoering onderscheidt zich door soepelheid en veerkracht, de GP125 wordt vooral bij grotere afmetingen geleverd.

Kenmerken

Serie: ALLGLAS

Max. temperatuur °C	Doorsnede mm	Artikel
550	6.5	10041550
550	8	10041551
550	9.5	10041548
550	11	10041549
550	12.5	10041546
550	15	10041533
550	16	10041547
550	20	10041543
550	22	10041544
550	25	10041540
550	30	10041531
550	32	10041541

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.